



Specificaties Ledvance LED Downlight  
Alu DN200 25W 2250lm 100D - 830  
Warm Wit | 215mm - IP44

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer    | 233339                              |
| EAN              | 4058075091498                       |
| EOC FR           | 091498                              |
| Merk             | Ledvance                            |
| Fabrikantnaam    | DL ALU DN200 25W/3000K WT IP44 LEDV |
| Garantie         | 5 jaar                              |
| Energielabel     | F                                   |
| Levensduur (uur) | 50000                               |

## Technische Informatie

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Noodverlichting       | Nee               |
| Kantelbaar            | Nee               |
| Technologie           | LED Geïntegreerd  |
| Netspanning (Volt)    | 220-240           |
| Dimbaar               | Nee, niet dimbaar |
| Inclusief Driver      | Yes               |
| Lumen per watt        | 90                |
| Gradenbundel (graden) | 100               |
| Kleurcode             | 830 Warm Wit      |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 3000 Warm Wit     |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Kleurweergave (Ra)          | 80-89 - Goede kleurweergave        |
| Lichtkleur                  | Wit                                |
| Kleurinstelling             | Enkele kleur                       |
| Powerfactor                 | >0.90                              |
| Inbouwdiepte (mm)           | 120                                |
| UGR - Verblindingsgraad     | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking          | PMMA (Polymethyl methacrylate)     |
| Geschikt voor Buitengebruik | No                                 |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouw                         |
| Zaagmaat (mm)            | 200                            |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht          |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +45                     |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Kleur behuizing          | Wit                            |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 2-polig] |

## Afmetingen

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 61  |
| Diameter (mm) | 215 |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|