



Specificaties Sylvania LED Downlight Start 205 Aluminium Wit 20W 2100lm 74D - 830 Warm Wit | Zaagmaat 205mm - IP54 - Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer    | 255216                         |
| EAN              | 5410288303369                  |
| Merk             | Sylvania                       |
| Fabrikantnaam    | ST DNLT 205 IP54 2100 830 DALI |
| Garantie         | 5 jaar                         |
| Levensduur (uur) | 100000                         |

## Technische Informatie

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting       | Nee                         |
| Kantelbaar            | Nee                         |
| Technologie           | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                     |
| Dimbaar               | Dimbaar met Dali            |
| Lumen per watt        | 105                         |
| Gradenbundel (graden) | 74                          |
| Kleurcode             | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur            | Wit                         |
| Kleurinstelling       | Enkele kleur                |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Powerfactor             | >0.96                                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking      | Opal                                 |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Montage                  | Inbouw                            |
| Zaagmaat (mm)            | 205                               |
| IP-Waarde                | IP54 - Stofvrij en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule                    |
| Bedrijfstemperatuur      | -10 to +40                        |
| Behuizing                | Aluminium                         |
| Kleur Armatuur           | Wit                               |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector]            |

## Afmetingen

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 60  |
| Diameter (mm) | 220 |
| Breedte (mm)  | 60  |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|